Computadoras para el hogar y pequeños negocios

PURE POWER CONTROL

X2 Nema 500 a 1500 VA

Los UPS X2 fueron diseñados para proteger las computadoras personales y los sistemas de información de pequeños negocios contra los problemas de corriente y las peligrosas perturbaciones eléctricas.

X2 Nema – 500/700/1000

- **Protección ideal**

En el caso de un corte breve o prolongado, las baterías **del X2** aseguran **que el equipo conectado tendrá abasto de energía por varios minutos** permitiéndole cerrar las aplicaciones y apagar la PC.

- **Tecnología efectiva**

Equipado con **Tecnología de línea interactiva y regulación de voltaje** controlada por microprocesador, el X2 garantiza que los aparatos conectados tendrán suministro de corriente normal de alta calidad durante fluctuaciones mayores sin el uso de baterías.

X2 Nema – 1500

- **Diseñado para usarse fácilmente:**
  - Un solo interruptor de encendido/apagado.
  - Una sola luz indicadora (modelos 500/700/1000 VA) o varios indicadores luminosos (modelos 1500 VA) así como alarmas audibles que indican el estado de su UPS.
  - Característica de arranque en frío si no hay suministro de energía.
  - Reinicio automático del UPS cuando se reanuda la corriente.

- **Funciones de ahorro de energía:**
  - Ahorro de energía ecológico

Si ninguno de los aparatos está ENCENDIDO y el UPS cambia a modo de batería, automáticamente se detendrá, de modo que no haya una descarga innecesaria de la corriente de la batería.

- Recarga automática de la batería cuando el UPS se apaga:

La batería se recarga automáticamente cuando está conectada a la corriente y el UPS está APAGADO. Esta función asegura que cuando los aparatos conectados no están en uso y el UPS está APAGADO, la batería se continua recargando.

Para PC y Mac

Tecnología de línea interactiva

Tomacorrientes tipo Nema

Protección para el tel., el fax, el modem y la conexión ADSL

Hasta 40 min. de tiempo de respaldo*

* Depende del modelo y de los aparatos conectados

www.infosec-ups.com

INFOSEC™ UPS SYSTEM

X2 Nema
500 a 1500 VA

1/ Cable de alimentación integrado
2/ Tomacorrientes Nema protegidos con tiempo de respaldo
3/ Tomacorrientes Nema con protección de sobretensión
4/ Conectores RJ11/45
5/ Interruptor de carga

X2 Nema – 500/700/1000

X2 Nema – 1500

	X2-500 Nema	X2-700 Nema	X2-1000 Nema	X2-1500 Nema
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Tecnología	Línea Interactiva con regulación automática de voltaje			
Corriente	500 VA	700 VA	1000 VA	1500 VA
Factor de energía	0,5	0,5	0,5	0,6
Tomacorrientes Nema con tiempo de respaldo	3	3	3	6
Tomacorrientes Nema con protección de sobretensión	1	1	1	2
Protección para línea de tel. y ADSL	RJ11 y RJ45 (1 de entrada, 1 de salida)			
PROTECCIÓN Y FILTRO				
Tipo de salida	Onda sinusoidal modificada			
Protección	Descarga, sobrecarga, sobrealimentación y línea tel. / ADSL			
Protección de línea de entrada	Fusible			Interruptor de carga
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				
Dimensiones - AlxAnxL (mm)	142 x 100 x 287			205 x 146 x 397
Peso neto Kg	3,55	4,25	4,9	11,1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENTRADA				
Voltaje	110/120 VAC			
Rango de voltaje	81/145 VAC			
Frecuencia	50 o 60 Hz (detección automática)			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SALIDA (modo de batería)				
Voltaje	110/120 VAC			
Regulación automática de voltaje	± 10 %			
Frecuencia	50 o 60 Hz ± 1 Hz			
BATERÍA				
Cargador de batería	Funciona cuando el UPS está conectado al principal			
Prueba de batería al inicio	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque en frío (sin principales)	Sí	Sí	Sí	Sí
Número y tipo de batería	12V/4.5AH x 1	12V/7AH x 1	12V/9AH x 1	12V/9AH x 2
Tiempo de recarga	10 horas al 90 % después de una descarga completa			
Tiempo de respaldo (1 PC conectada)	5 min.	10 min.	15 min.	40 min.
INDICADORES				
Indicadores	1 LED	1 LED	1 LED	6 LEDs
ALARMAS AUDIBLES				
Modo de batería	Sonando cada 10 segundos			
Batería baja	Sonando cada segundo			
Sobrealimentación	Sonando dos veces cada segundo			
Remplazo de batería	Sonando cada 2 segundos			
Falla de energía	Sonando en forma continua			
AMBIENTE				
Ambiente ideal	0-40°C, 0-90% de humedad relativa (sin condensación)			
Nivel de ruido	<40 dB			<45 dB
NORMAS				
Estándar	CE			
CEM (Compatibilidad electromagnética)	EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2			
Bajo voltaje (seguridad)	EN 62040-1-1 / IEC 60950-1			
INFORMACIÓN DE VENTA				
Garantía	2 años			
Gencods	3700085 65069 1	3700085 65070 7	3700085 65071 4	3700085 65072 1

• Conexión y respaldo

3 tomacorrientes protegidos con tiempo de respaldo, 1 tomacorriente con protección de sobretensión en los modelos 500/700/1000 VA y 6 tomacorrientes protegidos con tiempo de respaldo, 2 tomacorrientes con protección de sobretensión en el modelo de 1500 VA, que le brindan hasta 40 minutos de respaldo dependiendo de los aparatos conectados.

La línea X2 también ofrece protección selectiva para la línea de tel. y ADSL mediante los 2 conectores RJ11/45.

• Contenido del paquete

X2 Nema 500/700/1000/1500:
UPS X2 y guía del usuario.

• Garantía

Dos años de garantía (UPS y batería).

Infosec Communication
4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT - FRANCIA
Contacto de Ventas:
export@infosec.fr

Crédit photos : © A. Rodriguez, © Y. Arcus, © Auremar - 90776

Goubault Imprimeur certifié ISO 14001 • Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC/10-31-1253.

©2009 Infosec Communication, todos los derechos reservados. Infosec UPS System es una marca registrada propiedad de Infosec Communication. Todas las otras marcas registradas son propiedad respectivamente de sus propietarios. Las fotografías no representan necesariamente el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El tiempo de respaldo solo representa una guía: la duración real puede variar dependiendo de la temperatura, condiciones de la batería y los periféricos conectados. Los UPS son parte de las categorías electrónicas y eléctricas. Al final de su vida útil deben ser recolectados en forma separada. 10 09 39 55 116 17